

A. van der Hof Kabelfabriek B.V. Roosendaal

Tel. 0165 - 563300 Fax. 0165 - 563333

Technisch specificatie blad: videokabel met voedingsaders

Kabeltype : RG 59 B/U + 2x1 mm²

Constructie :

Coax : standaard RG 59 B/U met MIL spec, Ø 6,2 mm

2 x1 mm²

Aders : 30 x 0,20 mm blank koper

Isolatie : PVC

Diameter : 2,6 mm


Codering : zwart en rood

Constructie : zie schets

Mantel : PVC , wanddikte circa 1 mm

Kleur : grijs

Diameter : circa 11 mm



RG 59B/U + 2 x 1 mm²

Elektrische gegevens :

Coax standaard RG 59 B/U

Impedantie : 75 Ohm

Lusweerstand : 370 Ohm/km bij 20 °C , en 1 kHz

Capaciteit : 66 pF / m @ 1 kHz

2 x 1 mm²

Lusweerstand : 36 Ohm/km

Capaciteit : 72 pF / km

Isolatie testen:

Isolatiweerstand : > 5000 MOhm×km bij 1500 V DC, 1 min.

Testspanning : 1500 Volt gelijkspanning tussen
Ader / Ader en Ader / Afscherming

Metingen volgens IEC-189 norm

Datum : 13 december 2002