


Technisch Specificatieblad

Kabeltype: CCTV RG 59 B/U + 2x0,5 mm²
 Artikelnummer: Q059-GW002-003-173

Constructie

Coax standaard RG59 B/U MIL Spec, Ø 6,2mm
 Geleider : 2 x 0,5mm² 16 x 0,20 mm blank koper
 Isolatie PVC
 Diameter 1,7 mm
 Codering zwart en rood



Constructie

Mantel PVC MB
 Kleur grijs
 Diameter 9,5 mm nominaal



De kabel is RoHS-compliant volgens EU richtlijn 2002/95/EG

Elektrische gegevens:

Coax RG59 B/U
 Impedantie 75 Ohm
 Lusweerstand 370 Ohm/km bij 20 °C , en 1 kHz
 Capaciteit 66 pF / m @ 1 kHz

2 x 0,5mm²
 Lusweerstand 70 Ohm/km bij 20 °C
 Capaciteit 72 pF/km

Isolatie testen:
 Isolatie weerstand 5000 MOhm×km bij 1500 V DC, 1 min.
 Proefspanning 1500 V DC gedurende 1 minuut tussen ader/ader en ader/afscherming

Gemeten volgens IEC 189 norm

Datum: 29 oktober 2003

De algemene informatie in dit document, zoals elektrische gegevens, afmetingen van de kabel en andere eigenschappen, worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De feitelijke waarden kunnen echter afwijken.

General information in this document, such as electrical properties, sizes, etc, are given as accurate as possible. However the actual values may differ