

Beran Flam UTP 4x2x0,5mm FB90/E30

FMCB-POUTP-F04-302

versie: NL-27-7-2020

Halogeenvrije, afgeschermdde signaalkabel met functiebehoud

Beschrijving

Toepassing

Afgeschermdde kabel, die ontwikkeld is voor signaal- en dataoverdracht in brandmeldinstallaties

Deze kabel is geschikt voor toepassingen in functiebehoudtrajecten tot 30 minuten

Opbouw

massieve aders

SIR aderisolatie

aders per paar getwist en paren gebundeld

LSZH mantel met brandvertragende eigenschappen

Opdruk

BERAN UTP 4x2x0,5 mm FB90/E30

Adercodering

volgens NEN 1597 wit-rood,wit-blauw,wit-geel en wit-groen

Karakteristieken

Constructie

geleider	0,50 mm blank koper
aderisolatie	SIR
diameter	1,05 mm
constructie	aders per paar getwist
mantel	LSZH
kleur	rood
nominale diameter	5,7 mm
gewicht	43 kg/km

Elektrische Eigenschappen

weerstand	95,4 Ohm/km
bedrijfscapaciteit	50 pF/km
NVP-value	0,57c
isolatieweerstand	> 1000 MOhm.km
testspanning	1000 V
Maximale bedrijfsspanning	100 V

Mechanische Eigenschappen

flexibiliteit	geschikt voor vaste aanleg
---------------	----------------------------

Overige Eigenschappen

brandclassificatie	moeilijk brandbaar, geen CPR classificatie
functiebehoud EN 50200	FB 90
functiebehoud DIN 4102-12	E30
bevestigingssystemen functiebehoud	enkelvoudige beugelklem enkelvoudige beugelklem met langswand standaard kabelgoot standaard kabelladder
Halogeenvrij	ja
ROHS compliant	ja
REACH compliant	ja



Beran Flam UTP 4x2x0,5mm FB90/E30

FMCB-POUTP-F04-302

Gebruik

Buigradius	6 x O.D.
Toepassing	vaste aanleg
Installatietemperatuur	-5°C + 50°C
Bedrijfstemperatuur	-30°C + 70°C

Opmerkingen

De gegevens in dit document zoals afmetingen, gewichten en elektrische waarden zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald maar kunnen afwijken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit document.

Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn op dit document dan vernemen wij dat graag van u.