

Norm 88 Eca 1x4x0,5 mm + A LSZH

M0CB-QA000-E01-523

versie: NL-13-8-2019

halogeenvrije telefoniekabel volgens Norm 88

Beschrijving

Toepassing

Halogeenvrije signaalkabel voor telefonie, ISDN en oproepinstallaties

Opbouw

blank massief koper

Polyethyleen aderisolatie

ongesoleerde aarddraad

LSZH mantel

Opdruk

HOF KABELFABRIEK BV Norm 88 Eca 1x4x0,5 mm + A LSZH

Adercodering

in sterverband paar 1 rood-blauw en paar 2 wit-oranje

Karakteristieken

Constructie

geleider 0,5 mm blank koper volgens IEC 60228

aderisolatie Polyethyleen

diameter 0,95 mm

aarddraad 0,5 mm blank koper volgens IEC 60228, ongesoleerd

bundel anders worden in quad(ster) verband rondom de centrale aarddraad gebundeld

diversen scheurdraad onder de mantel

mantel LSF HFFR Polyolefin

kleur grijs RAL 7032

nominale diameter 3,7 mm

gewicht 20,9 kg/km

Elektrische Eigenschappen

weerstand 92,2 Ohm/km

capaciteit 43 nF/km

isolatieweerstand > 1000 MOhm.km

testspanning 1000 V

Maximale bedrijfspanning 150 V

Mechanische Eigenschappen

flexibiliteit kabel met massieve aders

Overige Eigenschappen

Brandclassificatie Eca

Declaration of Performance DOP-M0CB-QA000-E01-523NL

Halogeenvrij ja

RoHS ja

REACH ja



Norm 88 Eca 1x4x0,5 mm + A LSZH

M0CB-QA000-E01-523

Gebruik

Buigradius	6 x D
Toepassing	vaste aanleg binnenshuis
Installatie temperatuur	-5° ... +50°C
Bedrijfstemperatuur	-30° ... +70°C

Opmerkingen

De gegevens in dit document zoals afmetingen, gewichten en elektrische waarden zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald maar kunnen afwijken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in dit document.

Mochten er op- en/of aanmerkingen zijn op dit document dan vernemen wij dat graag van u.